

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : pHmetro de sobremesa, pH50

Descripción : Medidor de pH de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 80 °C). Rango: 0,00 - 14,00 pH, resolución: 0,01 pH, precisión $\pm 0,02$ pH. Rango redox: ± 1000 mV, resolución ± 1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox. Autocalibración en 3 puntos (pH 4,01, 7,00 y 10,01). Pantalla LCD retroiluminada. Indicación de medida estable. Incluye disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), soporte porta-electrodos, electrodo de uso general con cable BNC fijo y sonda CAT integrada. Electrodo de plástico, con electrolito gel, escala 0 - 14 pH y 0 - 60°C. Garantía 3 años. Entrega 1 semana



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
PHMT-P50-001	pHmetro pH50+ con electrodo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-P50-001	2,072	0,55	90278011	08434868034570

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Desktop pHmeter, pH50

Description : Desktop pH meter with automatic and manual temperature compensation (between 0 and 80 °C). pH range: 0 - 14 pH, resolution: 0.01 pH, accuracy ± 0.02 pH. Redox range: ± 1000 mV, resolution ± 1 mV. Standard BNC connector for pH and redox electrodes. Automatic calibration in 3 points (pH 4.01, 7.00 and 10.01). Backlit LCD display. Keypad resistant to water, bases and acids splashes. Stable measurement indication. Includes buffer solutions (pH 4.01 and 7.00), electrode arm, electrode for general use with BNC fixed cable and integrated CAT probe. Plastic body electrode, with gel electrolyte, pH range 0 - 14 and 0 - 60 °C. Warranty 3 years. Delivery 1 week



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
PHMT-P50-001	pHmeter, pH50+, with electrode	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-P50-001	2,072	0,55	90278011	08434868034570

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : pH-mètre de paillasse, PH50

Description : Testeur de pH de paillasse avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 80 °C). Gamme : 0,00 - 14,00 pH, résolution : 0,01 pH, précision $\pm 0,02$ pH. Gamme redox : ± 1000 mV, précision : ± 1 mV. Connecteur standard BNC pour électrode de pH ou redox. Autocalibrage en 3 points (pH 4,01, 7,00 et 10,01). Ecran LCD rétro éclairé. Clavier résistant aux éclaboussures d'eau, acides et bases. Indication de mesure stable. Livré avec solutions tampons (pH 4,01 et 7,00), support porte-électrode, électrode d'usage général avec câble BNC fixe et sonde CAT intégrée. Electrode de plastique avec électrolyte gel, échelle de pH de 0 à 14 et de température de 0 à 60 °C. Garantie 3 ans. Délai de livraison 1 semaine



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
PHMT-P50-001	pH-mètre pH50+ avec électrode	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-P50-001	2,072	0,55	90278011	08434868034570

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : pH-metro da banco, pH50

Descrizione : Misuratore di pH da banco con compensazione di temperatura automatica o manuale (tra 0 e 80 °C). Range: 0,00 - 14,00 pH, risoluzione: 0,01 pH, precisione $\pm 0,02$ pH. Range redox: ± 1000 mV, risoluzione ± 1 mV. Connettore standard BNC per elettrodi da pH o redox. Autocalibrazione a 3 punti (pH 4,01, 7,00 e 10,01). Schermo LCD retroilluminato. Indicazione di misura stabile. Include soluzioni tampone (pH 4,01 e 7,00), supporto portaelettrodi, elettrodo per uso generico con cavo BNC fisso e sonda ATC integrata. Elettrodo di plastica, elettrolita in gel, scala 0 - 14 pH e 0 - 60 °C. Garanzia di 3 anni. Consegna: 1 settimana



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
PHMT-P50-001	pH-metro pH50+ con elettrodo	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-P50-001	2,072	0,55	90278011	08434868034570

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : pH-meter tafelmodel, pH50

Beschrijving : Tafelmodel pH-meter met automatische of handmatige temperatuurcompensatie (tussen 0 en 80 °C). Meetbereik: 0,00 - 14,00 pH, resolutie: 0,01 pH, nauwkeurigheid $\pm 0,02$ pH. Redox-meetbereik: ± 1000 mV, resolutie ± 1 mV. Standaard BNC-connector voor pH- of redox-elektroden. Automatische driepuntskalibratie (pH 4,01, 7,00 en 10,01). LCD-display met achtergrondverlichting. Indicatie van stabilisatie van de meting. Inclusief bufferoplossingen (pH 4,01 en 7,00), elektrodehouder, universele elektrode met vaste BNC-kabel en geïntegreerde CAT-temperatuursensor. Kunststof elektrode, met elektrolytgel, schaalverdeling van 0 - 14 pH en 0 - 60 °C. Garantie 3 jaar. Levertijd 1 week



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
PHMT-P50-001	pH-meter pH50+ met elektrode	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-P50-001	2,072	0,55	90278011	08434868034570

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tisch-pH-Meter, pH50

Beschreibung : Tisch-pH-Meter mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation (zwischen 0 und 80 °C). pH-Messbereich: pH 0,00 - 14,00; Auflösung: pH 0,01; Genauigkeit: pH \pm 0,02. Redox-Messbereich: \pm 1000 mV; Auflösung: \pm 1 mV. BNC-Standardanschluss für pH- oder Redox-Elektroden. Automatische Dreipunktkalibrierung (pH 4,01, 7,00 und 10,01). Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Stabilisierung der Messung wird angezeigt. Inklusive Pufferlösungen (pH 4,01 und 7,00), Elektrodenhalter, Elektrode zum allgemeinen Gebrauch, mit festverbautem BNC-Kabel und integrierte CAT-Temperatursensor. Plastikelektrode, mit Elektrolytgel, Skala von pH 0 - 14 und 0 - 60 °C. Garantie 3 Jahre. Lieferzeit 1 Woche.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
PHMT-P50-001	pH-Meter, pH50+, mit Elektrode	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-P50-001	2,072	0,55	90278011	08434868034570

PRODUKTFOTO

